

Kosztorys ofertowy

Remont cząstkowy w ciągu dróg gminnych na terenie sołectw: Wilkowice,
Bystra, Mieszna wchodzących w skład gminy Wilkowice

Data: 2007-06-12

Budowa: Remonty cząstkowe

Obiekt: Drogi gminne na terenie gminy Wilkowice

Zamawiający: Urząd Gminy w Wilkowicach

Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych - załącznik d

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków				
1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej o głębokości równej grubości warstwy ścieralnej 4cm-kalkulacja własna				
Remont cząstkowy polegający na uzupełnieniu ubytku na głębokość równą grubości warstwy ścieralnej tj. 4cm polegający na :	=			
-wycięcie ubytku piłą mechaniczną	=			
lub oskardowanie	=			
-oczyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu	=			
-przesmarowanie dna i krawędzi	=			
ubytku emulsją kationową	=			
-wypełnienie ubytki mieszanką mineralno-bitumiczną średnioziarnistą	=			
-zagęszczenie ubytku zagęszczarką mechaniczną lub wałcem stalowym typu lekkiego	=	1,0		
		1,0	~1	m2
2 Remonty cząstkowe-Naprawa wybojów				
2.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10-cm				
Wypełnienie ubytku mieszanką mineralną grubości średnio 10cm	=	1,0		
po uprzednim oczyszczeniu i przesmarowaniu dna i krawędzi ubytku asfaltem upłynnionym lub emulsją kationową	=	1,0	~1,000	m3
2.2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa				
Wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-bitumiczną średnioziarnistą o grubości max 6cm do warstw podbudowy	=	1,0		
	=	1,0	~1	t
3 Remonty cząstkowe-profilowanie nawierzchni				
3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t				
Wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-bitumicznej po uprzednim oczyszczeniu nawierzchni i skropieniu emulsją kationową szybko rozpadową	=	1,0		
	=	1,0	~1	t
4 Remonty cząstkowe-naprawa ubytków remonterem Patchmatic				
4.1 Remont nawierzchni bitumicznej rakowin o głębokości do 2cm przy użyciu grysów i emulsji kationowej-kalkulacja własna				
			1	t

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków					
1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej o głębokości równej grubości warstwy ścieralnej 4cm-kalkulacja własna	m2		~1		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków					
2 Remonty cząstkowe-Naprawa wybojów					
2.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10-cm	m3		~1,000		
2.2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa	t		~1		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Remonty cząstkowe-Naprawa wybojów					
3 Remonty cząstkowe-profilowanie nawierzchni					
3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t	t		~1		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Remonty cząstkowe-profilowanie nawierzchni					
4 Remonty cząstkowe-naprawa ubytków remonterem Patchmatic					
4.1 Remont nawierzchni bitumicznej rakowin o głębokości do 2cm przy uzyciu grysów i emulsji kationowej-kalkulacja własna	t		1		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Remonty cząstkowe-naprawa ubytków remonterem Patchmatic					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
					Wartość kosztorysu netto:

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków	
2	Remonty cząstkowe-Naprawa wybojów	
3	Remonty cząstkowe-profilowanie nawierzchni	
4	Remonty cząstkowe-naprawa ubytków remonterem Patchmatic	
Suma elementów kosztorysu		
		Wartość kosztorysu: