

Zestawienie drzwi wewnętrznych:

3. D ₁	131 x 205	1 szt lewe	
		1 szt prawe	<u>razem 2 szt</u>
4. D ₂	91 x 205	drzwi do sanitariatów z nawiewem	
		3 szt. prawe	
		2 szt. lewe	<u>razem 5 szt.</u>

- Stolarka okienna drewniana lub plastik jednoramowa ze szkleniem zestawem klejonym dwuszybowym, niskoemisyjnym.

Zestawienie okien:

1. O ₁	151 x 91	szt. 2
2. N ₄	101 x 40	szt. 1
3. O ₂	40 x 40 cm	szt. 1

- Izolacje - poziome ścian 2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia p. wilgociowa
- pionowa ścian - lepikowanie 2-krotne lub "Abizol "R"
- posadzki na gruncie - papą termozgrzewalną na podłożu betonowym lub folią budowlaną dwuwarstwową.
- Izolacje termiczne - ścian zewnętrznych styropian gr. 10 cm z osłoną tynkiem akrylowym na siatce.
- posadzki na gruncie - tradycyjnym styropianem gr. 5 cm M30 lub styropianem gr. 3 cm.
- nadproża lub elementy żelbetowe wieńca - styropianem
- sufitu podwieszonego - wełną mineralną "Gulfiber" gr. 15 -20 cm.
- Odwodnienie - połacie ze spadkiem 20% z rynnami i rurami PCW w kolorze miedziowanym. Wody deszczowe do studzienek zbiorczych i kanalizacji deszczowej.
- Okładziny wewnętrzne - W sanitariatach i przedsionkach okładziny ścian płytkami szkliwionymi do wysokości 2 m /również z drzwiami/
- w hallu i szatniach - cokołik z płytek posadzki do wys. 20 cm.
- Okładziny zewnętrzne - ściany czołowej sceny pasy z miarowego piaskowca we wnękach z gładkim tynkiem. Pomiędzy pasami z kamienia - okładzina styropianowa gr. 10 cm z tynkiem mozaikowym wg kolorystyki.