

22/341/9/2008

Remont cząstkowy w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Wilkowice

Kwiecień 2008.

URZĄD GMINY
43-365 W WILKOWICACH
ul. Wyzwolenia 25
Tel. 10 231 499-00-77
REGON: 000549610 NIP: 937-00-06-873

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót					Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków							
1.1 Nr STWiOR: D-05.03.15							
KNR 231/1106/1 (2)							
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta							
Remont cząstkowy polegający na uzupełnieniu ubytku na głębokość równą grubości warstwy ścieralnej tj. 4cm polegający na :							
-wycięcie ubytku piłą mechaniczną	=						
lub oskardowanie	=						
-oczyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu	=						
-przesmarowanie dna i krawędzi ubytku emulsją kationową	=						
-wypełnienie ubytki mieszanką mineralno-bitumiczną średnioziarnistą	=						
-zagęszczenie ubytku zagęszczarką mechaniczną lub walcem stalowym typu lekkiego	=	1			1,0		
Kalkulacja własna	=						
					1,0	1555,0	m2
2 Remonty cząstkowe-Naprawa wybojów							
2.1 Nr STWiOR: D-05.03.15							
KNNR 6/107/1							
Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10-cm-D-05.03.15							
Wypełnienie ubytku mieszanką mineralną grubości średnio 10cm		1	=		1,0		
po uprzednim oczyszczeniu i przesmarowaniu dna i krawędzi ubytku asfaltem upłynnionym lub emulsją kationową			=				
					1,0	16,4	m3
2.2 Nr STWiOR: D-05.03.15							
KNNR 6/1108/2 (2)							
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa-D-05.03.15							
Wypełnienie ubytku mieszanką mineralno-bitumiczną średnioziarnistą o grubości max 5cm do warstw podbudowy		1	=		1,0		
			=		1,0	32,8	1