TABLICA TL NA ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANIE BUDYNKU

UKŁAD POMIAROWY GMINY projektowany na nowych warunkach

UKŁAD POMIAROWY TP–SA –istniejący wyniesiony na zewnatrz budynku

Tabl.licznikowa Urzędu Gminy

Tabl.licznikowa TP–SA

230/400

EQABP

230/400 230/400 kVAr

C52 kWh

6 4

SKa

Bi–GskV (plombowane)

Gniazdo 230V serwisowe

S311 B6

S313 C25

WP UPSa

WP

HDGs 2x2,5

Rozdzielnica TP–S.A.

TB 10,3kW

YLY5x16

Istniejące ZK3 nr3014

100A 125A

PROJEKTOWANY YLY4x95 w RL

YAKY4x35 z linii nap.

6xDY2,5 4xDY2,5

WTN–100 RB250

100/5A 5VA;kl.0,5 FS5

P1 P2

Wył. główny 2xDPX–I 160 z cewką wyjściową

N PE

∗ – PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ LICZNIKA EQABP W UKŁADZIE PÓŁPOŚREDNIM

Licznik EQABP 230/400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

SKa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4A 4A 4A

S1 S2 P1 P2

L1 L2 L3 N

Tabl.podlicznikowa.

Podlicznik GOPS.

220/380 C52 kWh

Podlicznik EKOŁAD

220/380 C52 kWh

S313 C25

L1,L2,L3,N

PE

TS Rozdzielnica parter ZOS 2,86kW

TE Rozdzielnica parter GOPS 3,6kW

YLY5x10

TABLICA TG

1 2 3 4 5 6 7 8

3xS311C0,5

LK713

N

PE

R303 63A D02 32A

R303 63A D02 25A

R303 63A D02 20A

R303 16A D01 16A

R303 63A D02 20A

YLY5x16 YLY5x10 YLY5x4

Tablica TO

TABLICA TO

FR303 63A

BR4–7

Obwody OŚWIETLENIA

3xS301C2

P302–25–30–AC

P304–25–30–AC

S301B16

N'

LK713

YDY3x1.5 YDY2x1.5 YDY4x1.5

1–1 PB302

kW 0,9 0,3 0,4 0,2 0,4

OBW.OŚWIETL. TO/2 OBW.OŚWIETL. TO/3 OBW.OŚWIETL. TO/4 OBW.OŚWIETL. TO/5 OBW.OŚWIETL. TO/5

1,0 OBW.OŚWIETL. TO/1

L1,L2,L3,N

3x125/125x0.75

4x ETITEC WENTIL TT (B+C)

Wył. główny DPX125/125x0.75

PROJEKTOWANY YLY4x70 w RL

Główna szyna wyrównawcza

PE

PROJEKTOWANY LY35 w RL

PUSZKA NA BUDYNKU

FeZn 30x4

FeZn 30x4 z uziomu budynku

Uziom budynku

FeZn 30x4

FeZn 30x4