wc damski
4,83m2
Hpom=305
wentylacja
przez wywietrzaki
dachowe

klatka schodowa
11,02m2
Hpom=305

balkon
122,77m2
Hpom=310

dobudowa części
balkonu - połączenie
balkonów

40 miejsc siedzących
dla widzów

sufit podw.
z płyty g-k.
h= 280cm

10xL8 reflektory na szynie/V, VI

lampa
istniejaca
przesunięta
o jedno pole sufitu

kula/VI

6xL8/II, IX, X
obwód sceny

6xL8/III, XI, XII
obwód sceny

kasetony

lampa
istniejaca

projektowany sufit podwieszony
z płyty g-k. na wysokości sufitów
w balkonach istniejących

pom. dodatkowe
4,91m2
Hpom=305

klatka schodowa
11,00m2
Hpom=305

wyłączniki lamp na
balkonach w skrzynce
na parterze:
5xL2/I
5xL2/II
4xL2/III
4xL3/IV
4xL3/V
8xL3/VI
gniazda/VI

komunikacja
4,47m2
Hpom=334

pomieszczenie
socjalne 11,11m2

pomieszczenie
wypoczynkowe
25,10m2

lampy i
włączniki
istniejące,
bez zmian

wc męski
(dla gości i wykonawców)
4,49m2

lampy i
włączniki
istniejące
bez zmian

sufit podw. z płyty g-k.
h= 280cm

sufit podw. z płyty g-k.
h= 300cm

Hpod belką=243

Hpom=307

Hpom=311

Hpom=229

Hpom=300

szafa wnękowa na
sprzęt porządkowy
i środki czystości
zlew na h=50cm

komunikacja
z szafą wnękową
16,25m2

klatka schodowa
25,61m2
Hpom=369
wymiana balustrady
h=110cm

lampy w miejscu
istniejących
włączniki istniejące

spocznik między
parterem a piętrem
Hpom=440

klapa dymowa
np. firmy MERCOR
NG100/240 lub
NG150/160
o czynnej powierzchni
oddymiania =min.1,3m2

schody prowadzące
na strych

spocznik nad piętrem
5,57m2
Hpom=245

lampy w miejscu
istniejących
włączniki istniejące

II ETAP

I ETAP

UWAGI:
Wysokości montażu kinkietów w sanitariatach h=215cm od podłogi (do spodu lampy)
Wysokość montażu lamp wiszących w klatkach schodowych - min. 240cm od podłogi (do spodu lampy)

UWAGI:
- wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem;
- projekt wnętrz rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, z projektem konstrukcji oraz innymi projektami branżowymi
- elementy i materiały użyte do wykonania obiektów objętych opracowaniem powinny posiadać wymagane przepisami atesty i świadectwa.

LEGENDA:

L1	lampy w ścianie - projektowane np. Spotline Mini Eye nr 112722 10Wmax. zasilanie 12V +transformator dla każdej sekcji
L2	lampy podsufitowe - projektowane: A - np. Studio Design Italia Bubble PL1 4x40W B - np. Studio Design Italia Bubble PL (oświetlenie awaryjne) 1x55W C - np. Spotline Medo Wall 149252 40W (oświetlenie awaryjne)
L3	lampy stojące na stolikach - projektowane np. LYKTA Ikea E14 40W
L4	lampy wiszące - projektowane: bez ozn. - Studio Design Italia Bubble S0 3x75W A - np. Imperial PLAFO XXL 2x18W+2x36W EVG B - np. Spotline Medo Pendulum 149262 (oświetlenie awaryjne) 40W C - np. Spotline Medo Pendulum 149262 40W
L5 L5	lampy typu oczka w suficie - projektowane Imperial DL255 Basic New 2x18W EVG - oświetlenie awaryjne
L6	kinkiety - nad wejściem głównym - zewnętrzne np. Imperial FIFTYSIX dl.88cm EVG2x36WPLL nr 130.236 E
E	oświetlenie ewakuacyjne np. AMABUD SNP5118 - 8WT5 LED
L7	kinkiety - projektowane A - np. Studio Design Italia Bubble AP2 3x40W B - np. Studio Design Italia Bubble AP (oświetlenie awaryjne) 1x55W C - np. Studio Design Italia Bubble AP1 4x40W bez ozn. - Imperial PROFI 58 WL1 dl.40cm EVG24W PLL

L8	reklektory kierunkowe na szynie (oświetlenie sceny) np. Imperial GOT SPOT QR111 max. 100W - zasilanie 3-fazowe, obciążenie każdej fazy max. 1kW
L9 L9	świetlówki T5 FH28W/827HE L=1149mm w obudowie pod balkonem, oprawa L=1223mm, bez klosza - oświetlenie awaryjne
L10 L10	świetlówki T5 FH21W/827HE L=849mm w obudowie podestu, oprawa np. Philips Pentura z kloszem - oświetlenie przeszkodowe, awaryjne
L11	świetlówki T5 FH21W/827HE L= 849mm w obudowie kanału wentylacyjnego oprawa L=923mm, bez klosza
L12	oprawa świetlówkowa z kloszem - np. Elgo OWF 2x40 DIEO3214-4 L=129cm
L13	kinkiet nad wejściem - np. Spotline Delsin 26 nr 229112 max 100W
	wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie - należy doprowadzić zasilanie
3xL7/a	rozmieszczenie wyłączników światła w danym pomieszczeniu (np. 3 lampy nr L7 na sekcji a) h=120cm od podłogi do osi wyłącznika
gw h25	rozmieszczenie gniazd wtykowych (np. wysokość montażu 25cm od podłogi do osi gniazda)

kolor czerwony - oswietlenie projektowane
kolor niebieski - oświetlenie projektowane awaryjne
kolor zielony - oswietlenie projektowane ewakuacyjne

lampy istniejące wiszące
wysokość regulowana
wymiana kloszy na białe, mleczne

LEGENDA:

projektowany sufit podwieszony

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913			
TEMAT:	MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3		DIGITALIZACJA PROJEKTU: AutoCAD LT
INWESTOR:	Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice		FAZA: projekt wnętrz
TREŚĆ RYS.:	Rzut piętra - oświetlenie i sufit podwieszony	PODPIS:	BRANŻA: architektura
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA nr upr. 675/01 artysta plastyk Rafał KOZŁOWSKI mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SICIŃSKA nr upr. 13/07/SLOKK		SKALA : 1:50
SPRAWDZIŁ:			DATA: 12.2007
			NR RYS.: 9