pod sceną - piwniczka h=~250cm
pełniąca rolę magazynu
stołów i krzeseł
poziom ~ -126cm

ściana gr.25cm
od poziomu piwniczki
pod sceną do
poziomu sceny

istniejąca scena
do rozbiórki

dostosować do
poziomu spocznika
pomiędzy parterem
a piętrem

obwód do zasilania sceny
(oświetlenie, nagłaśnianie)

scena stała
55,60m2

+1,15

1.11

wykonanie
przejścia ze spocznika
klatki schodowej
pomiędzy parterem
a piętrem
na scenę
- dla wykonawców

klatka schodowa
14,26m2
oraz wykonanie
przejścia z klatki
schodowej do piwniczki
pod sceną

schody na półpiętro
w dół

klatka schodowa
14,12m2

+0,01

+0,04

kierunek ewakuacji
z parteru

1.10

1.12

A

A`

B`

B

±0,00

117(108)
339(194+140)

sala widowiskowa
373,90m2

dobudowa słupów
pod balkon
budowa ścianki pomiędzy
widownią a sceną

+0,20

117(108)
339(194)

10 rzędów po 16 siedzeń
+1rząd po 10siedzeń
=170 osób
odstęp między
rzędami - 45cm
siedzenia połączone
w rzędy

Oświetlenie:
- ewakuacyjne
- przeszkodowe
(wzdłuż podestów)
- kierunkowe - na drogi
ewakuacyjne

wentylacja
istniejąca

Hpom=396

magazyn
10,48m2
Hpom=369
wymiana stolarki
drzwiowej
likwidacja istn. podłogi
poziom podłogi
wyrównany do
poziomu ±0.00

słup żelbetowy
44x44cm
lub
słup z cegły pełnej
38x38cm
z rdzeniem żelbetowym
+ 2x płyta g-k

obrys stopy
fundamentowej
110x110cm
h=40cm
+10cm chudego betonu

1.8

ścianka h=190cm
(osłona wejścia do
kuchni i magazynu)
- wg proj. wnętrz

pilastry przy wejściu głównym:
obudowa z płyt g-k
istn. kanałów
wentylacyjnych

przełożenie tablicy
rozdzielczej
- dostępność z sali

likwidacja fragmentu podestu

1.13

D

C

magazyn
8,48m2
Hpom=229
wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej

1.9

przedsionek
3,82m2
Hpom=229
wymiana
stolarki
drzwiowej

1.7

kanał
went.
mech.

Hpom=228

proj. nadproże

Hpom=414

Hpom=383

1.14

POZA OPRACOWANIEM:
zaplecze sali widowiskowej
(catering)
42,67m2
wymiana stolarki
okiennej wewn.
i drzwiowej

wc damski
16,22m2
Hpom=409

wc męski
20,90m2

kabiny i drzwi
- wg systemu
h=200cm

1.6

szatnia

Hpod belkę=367

Hpom=378

Hpom=393

1.3

Hpod belkę=361

EI30

1.15

Hpom=280,5

1.5

1.4

kierunek ewakuacji
z balkonu

projektowany przedsionek
wc męskiego
wentylowany za pomocą
istn. kanału wentylacji
grawitacyjnej ze
wspomaganiem

projektowany wc dla
osób niepełnosprawnych
wentylowany za pomocą
istn. kanału wentylacji
grawitacyjnej
3,76m2

hol główny
34,67m2
Hpom=397
wentylowany za
pomocą kanałów
wentylacyjnych
Schiedel od
poziomu stropu,
projektowane
ogrzewanie holu

1.2

1.1

klatka schodowa
20,41m2
Hpom=412
wymiana balustrady

projektowany montaż
platformy schodowej o torze
prostoliniowym
(np. firmy Gold-Bud
www.gold-bud.pl)

wiatrołap
7,16m2
Hpom=400

wiatrołap
7,19m2
Hpom=400

LEGENDA:

- ściany istniejące
- projektowane ściany, zamurowania
- projektowane elementy żelbetowe
- projektowane wyburzenia

UWAGI:
- wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem;
- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcji oraz innymi projektami branżowymi
- elementy i materiały użyte do wykonania obiektów objętych opracowaniem powinny posiadać wymagane przepisami atesty i świadectwa.
- ostateczny wybór materiałów wykończeniowych posadzek i ścian zawarty został w odrębnym opracowaniu - projekt aranżacji wnętrz
- wykończony poziom balkonu projektowanego dostosować do wykończonego poziomu balkonów istniejących
- we wszystkich klatkach schodowych oraz balkonach - wymiana balustrady na nową o wysokości 110cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913

TEMAT: **MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3**

DIGITALIZACJA PROJEKTU: AutoCAD LT

INWESTOR: **Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice**

FAZA: **P.B.-A**

TREŚĆ RYS.: **Rzut parteru**

PODPIS:

SKALA : **1:50**

WYKONAŁ: **mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA**
nr upr. 675/01
artysta plastyk Rafał KOZŁOWSKI
mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ
mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SICIŃSKA
nr upr. 13/07/SLOKK

DATA: **10.2007**

NR RYS.: **3**

SPRAWDZIŁ: