

## ZESTAWIENIE OSWIECIEŃ

oznaczenie graficzne						
nazwa lampy		I etap (szt.)	II etap (szt.)	III etap (szt.)	razem	
L1	lampa w skali: np. Spotline Mini Eye nr 112722 10Wmax. zasilanie 12V + transformator elektroniczny dla kązdej sekci (3szt.)	8	15	23		
L2	lampa podsuflcowe: A - np. Studio Design Italla Bubble PL (oswietlenie awaryjne) 1x55W C - np. Spotline Medo Wall 149252 40W (oswietlenie awaryjne) 40W	—	4	4	10	
L3	lampa stołowa: np. LYKTA IKEA E14 40WV	—	16	16	16	○ L3
L4	A - np. Impreza PLAFO XXL 2x18W+2x36W EVG bez ozn. - Studio Design Italla Bubble SO 3x75W 11 B - np. Spotline Medo Pendulum 149262 bez ozn. - Impreza PLAFO XXL 2x18W+2x36W EVG 11 C - np. Spotline Medo Pendulum 149262 40W (oswietlenie awaryjne) 40W	1	—	2	2	○ L4
L5	lampy typu oczka w sufitce Impreza DL255 Basic New 2x18W EVG 18 L6	8	10	18		○ L5
E	oswietlenie ewakuacyjne np. AMABUD SNP5118 - 8WT5 LED 9 kinety: A - np. Studio Design Italla Bubble AP2 3x40W B - np. Studio Design Italla Bubble AP (oswietlenie awaryjne) 1x55W C - np. Studio Design Italla Bubble AP1 4x40W bez ozn. - Impreza PROFI 58 WL1 dl.40cm EVG24W PLL 12 L7	—	3	3	3	—
L8	rekultyktry kierunkowe na szynie (oswietlenie sceny) np. Impreza QOT QR11 max. 100W - zasilańie 3-fazowe, obciążenie kązdej fazы max. 1kW	—	22	22	22	○ L8
L9	świeciówka T5 FH28W/827HE L=1149mm 36 L10	—	28	28	28	—
L11	świeciówka T5 FH21W/827HE L=849mm 40 L12	—	—	2	6	8
L13	kiniet nad węsciem: np. Spotline Delsin 26 nr 229112 max 100W	—	—	—	1	1

gulazda wykowe i wyciągniki świątła - np. Busch Duro 2000 w kolizje kremowym firmy ABB