



UWAGA:

W obu bocznych klatkach schodowych należy wykonać zaprojektowaną balustradę. Ze względu na nieznaczne różnice w wymiarach obu klatek - przed wykonaniem elementów balustrady wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich pomiarów - tak aby wysokość balustrady była nie mniejsza niż 110cm, a odstęp pomiędzy elementami balustrady nie większy niż 20cm - zgodnie z przepisami.

Elementy stalowe - stal nierdzewna, szczotkowana po długości.

Pochwyt - lite drewno - buk parzony.

Istniejąca balustrada - do usunięcia. Płaskowniki pionowe należy uciąć przy podłodze tak aby nie wystawały ponad jej poziom i wypolerować.

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913 | | TEMAT: | MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3 |
| | | INWESTOR: | Gmina Wilkowie, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowie |
| | | TREŚĆ RYS.: | Balustrada w klatce bocznej - widok z góry na biegi II i III |
| | | WYKONAŁ: | mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA nr upr. 675/01 mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA mgr inż. arch. Rafał KOZŁOWSKI mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SIČIŃSKA nr upr. 13/07/SLOKK |
| | | FAZA: | projekt wnętrza |
| | | BRANŻA: | architektura |
| | | SKALA: | 1:20 |
| | | DATA: | 12.2007 |
| | | NR RYS.: | 32 |