



Skala pionowa 1:100

Skala pozioma 1:500

	0	1	2	3
PP=882,00	894,50	893,70	893,00	898,80
RZĘDNE NIWELEITY	894,50	893,65	893,00	898,80
ELEMENTY NIWELEITY	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
RZĘDNE TERENIU	894,50	893,65	893,00	891,00
ELEMENTY TRASY W PLANIE	Z55'	Z55	Z54	Z53
ODLEGŁOŚCI	14,37	42,28	64,11	68,20
KILOMETRY I HEKTOMETRY	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	68,20
	0	0	0	0
	894,50	893,70	893,00	891,00
	I=-1,4% L=36,50m	I=-0,95% L=31,70m	I=-2,95% L=23,90m	I=-7,65% L=26,20m
	894,50	893,65	893,00	891,00
	Z55'	Z55	Z54	Z53
	14,37	42,28	64,11	

D32	PROFIL TRASY Trasa biegowa odcinek E-Z45	<p>plus&pił Technologia STUKI</p> <p>© prawa autorskie zastrzeżone</p>
nr rysunku:	D32	<p>„Plus&Pił” s.c. M. Górczyński, Ł. Piła 44-8007 Załusze ul. Wolności 94 01-650 Warszawa plus&pił@plus&pił.pl 512 207 005</p>
faza projektu / branża:	D32	<p>Przebieg drogi ul. Wolności 25 43-365 Wilkowice</p>
skala:	1:500	<p>Urząd Gminy Wilkowice ul. Wolności 25 43-365 Wilkowice</p>
data:	wrzesień 2009	<p>Projekt trasy do nadarstawa biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej</p>
projektował:	<p>Inż. Andrzej CIACH</p>
opracował:	<p>.....</p>