



- C**
- \_ POWŁOKA EPOKSYDOWA ANTYPOŚLIZGOWA FLOWCRETE 2,0 CM KOLOR SZARY
  - \_ WYLEWKA BETONOWA ZE SPADKIEM ZBROJONA SIATKĄ 4,0-7,0 CM
  - \_ STYROPIAN 12,0 CM
  - \_ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA
  - \_ PŁYTA ŻELBETOWA 20,0 CM
  - \_ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
  - \_ STYROPIAN 15,0 CM
  - \_ IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA
  - \_ PUSTKA POWIETRZNA 5,0 CM/PROFIL MONTAŻOWY
  - \_ PŁYTA ELEWACYJNA HPL/FERMACELL POWERPANEL HD

**UWAGA!**  
**ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.**  
**PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.**

nr rysunku:	A 15	DETAL D	<b>plus8.pl</b> technologia sztuki
faza projektu / branża:		PB i PW / ARCHITEKTURA	© prawa autorskie zastrzeżone
skala:	1:10	Urząd Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice	'plus8.pl' s.c. M. Górczyński, Ł. Pluta R. Seemann 44-800 Zabrze ul. Wolności 94 www.plus8.pl pluta@plus8.pl 512 207 056
data:	wrzesień 2009	Projekt obsługujący trasę biegową wraz z drogą dojazdową	
projektował:	mgr inż. arch. Sławomir Kaczorowski nr upr. 484/85		
sprawdził:	mgr inż. arch. Joanna Korbel nr upr. 776/01		
opracował:	mgr inż. arch. Paweł Cichocki		